



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
Diretoria de Suprimentos e Licitações

Pregão Nº 00145/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**29.127.216/0001-02 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Tratamento de Resíduos	UNIDADE	1	R\$ 960.000,0000	R\$ 950.000,0000	R\$ 950.000,0000

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de lavagem e moagem de plásticos PP-PEAD - composto por: TIRADOR DE RÓTULO (especificações mínimas / igual ou superior): Motor com potência igual ou acima de 20cv; Produção de no mínimo 450kg/h; Com janelas laterais visando limpezas e manutenções; e Sistemas de facas para rasgar os rótulos. ESTEIRA DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLADOS (especificações mínimas / igual ou superior): Estrutura fabricada em aço SAE A36 reforçada; Motor trifásico igual ou acima de 2cv de potência; Lona em PVC; Saia de proteção; e Atendimento às especificações descritas na NR-12. ESTEIRA INCLINADA DE ALIMENTAÇÃO DOMOINHO (especificações mínimas / igual ou superior): Motor trifásico igual ou acima de 2cv; Lona em PVC com taliscas; Estrutura fabricada em aço SAE A36 reforçada; e Túnel/canal para direcionamento dos materiais para o moinho. MOINHO (especificações mínimas / igual ou superior): Motor quatro pólos; Potência igual ou superior a 45cv; Sistema de câmaras de moagem e facas rotativas; Sistema de economia de energia fabricado em aço SAE A36; Mancais fabricados em aço carbono sae 1045; Peneiras fabricadas em aço SAE A36; e Proteções de segurança em atendimento às especificações descritas na NR-12. LAVADORA (especificações mínimas / igual ou superior): Motor quatro polos; Potência igual ou superior a 25cv; Tela e estrutura de cantoneiras fabricadas em chapa de aço SAE A36; Possuir janelas para limpezas e manutenções; e Ajustes de rotação. TANQUE DE DECANTAÇÃO E SEPARAÇÃO (especificações mínimas / igual ou superior): Fabricado em aço carbono SAE A36; Volume igual ou superior a 10 metros cúbicos; Rosca transportadora para retirada de material; Estrutura reforçada com vigas em U; e Entrada de água por entradas de 2 polegadas. SECADORA (especificações mínimas / igual ou superior): Motor de quatro polos trifásico com potência igual ou superior a 50cv; Tela perfurada em malha de aço carbono SAE A36; Possuir janela lateral para limpezas e manutenções; Possuir boca de alimentação igual ou superior a 300mm x 300mm; Possuir dutos de 2 polegadas na parte superior para alimentação de água; e Sistema de transmissão via polias para ajustar rotação. SILO (especificações mínimas / igual ou superior): 1500 l. VENTOINHA (especificações mínimas / igual ou superior): Motor com capacidade de transporte pneumático de acordo com a produção do sistema. MARCA: PLASTIMAX MODELO: MOAGEM 800

2	Tratamento de Resíduos	UNIDADE	1	R\$ 1.203.000,0000	R\$ 1.185.000,0000	R\$ 1.185.000,0000
---	------------------------	---------	---	--------------------	--------------------	--------------------

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de extrusão de plásticos PP-PEAD - composto por: AGLUTINADOR (especificações mínimas / igual ou superior): Motor com quatro polos trifásico com potência igual ou superior a 80cv; Tambor e cantoneiras reforçadas fabricadas em chapas de aço SAE A36; Transmissão por correias; Polias maciças; e Escada lateral para operação. ROSCA TRANSPORTADORA (especificações mínimas / igual ou superior): Motor com potência igual ou superior a 1cv; Possuir estrutura fabricada em aço carbono reforçado; e Possuir rosca para alimentação. EXTRUSORA (especificações mínimas / igual ou superior): Motor com potência igual ou superior a 90cv; Produção igual ou superior de 300 a 400kg; Cabeçote fabricado em aço SAE 1045; Possuir duplo sistema de filtragem fabricado em aço SAE 1045; Canhão em aço carbono SAE 1045; Estrutura em aço carbono reforçado; Painel integrado e ligado a máquina; Sistema de exaustor para controle de temperatura na zona de aquecimento do canhão; Painel de comando com 7 (sete) zonas de aquecimento; e Inversor de frequência compatível com motor de 380v. BANHEIRA DE RESFRIAMENTO (especificações mínimas / igual ou superior): Comprimento igual ou superior a 5m; e Pintura com fundo epóxi para proteção contra ferrugem. GRANULADOR (especificações mínimas / igual ou superior): Fabricado em aço especial; Painel acoplado a máquina com duplo sistema de inversor de frequência para regulagem do granulado e ruído; Motor com potência igual ou superior a 4 cv para acionamento do sistema de corte; e Motoredutor de potência igual ou superior a 2cv para sistema de puxador. MARCA: PLASTIMAX MODELO: EXTRUSORA PMR2022

**Total do Fornecedor: R\$ 2.135.000,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 2.135.000,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar